

Single CAB				Double CAB	
L2	L3	L4	L4	L3	L4
435	435	435	440	435	435

ДВИГУН

Тип	Турбований Дизельний Двигун
Кількість циліндрів / клапанів	4 / 16
Робочий об'єм (см³)	2198
Максимальна потужність, КВт (к/с) при об/хв	96 (130) / 3500
Максимальний крутний момент ЕЕС (Nm) при об/хв	320 / 2000

НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ

Екологічний клас	EURO V
------------------	--------

ТРАНСМІСІЯ

Тип	6-ступінчата механічна
-----	------------------------

ПІДВІСКА

Передня підвіска	Незалежна, типу "МакФерсон" на трикутних нижніх важелях, пружинна з гідравлічними телескопічними амортизаторами
Задня підвіска	Поздовжні листові ресори, похилі гідравлічні телескопічні амортизатори
Задня пневматична підвіска (опція)	Пневматичні пружні елементи забезпечують м'якість, постійна висота кузова незалежно від завантаження автомобіля, можливість змінювати висоту завантажувального порогу приблизно на 70 мм

ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА

Передні гальма	Дискові вентильовані
Задні гальма	дискові

КОЛЕСА

Радіус колісних дисків	R16	R16
Вантажні Шини	215/75 R16C	215/75 R16C

МІСТКІСТЬ

Кількість місць	2/3	6/7
-----------------	-----	-----

МАСА (кг)

Споряджена маса (кг)	1675	1695	1710	1710	1920	1940
Вантажопідйомність (кг)	1825	1805	1790	2290	1580	1560
Повна маса (кг)	3500	3500	3500	4000	3500	3500
Максимальна маса причепа на буксирі (кг)	3000	3000	3000	2500	3000	3000
Макс. допустима маса автомобіля з причепом (кг)	6500	6500	6500	6500	6500	6500

РОЗМІРИ БАЗОВОГО ШАСІ (мм)

Ширина без дзеркал, мм	2050					
Довжина без надбудови, мм	5358	5943	6308	6308	5843	6208
Висота без надбудови, мм	2254	2254	2254	2254	2254	2254
Колісна база, мм	3450	4035	4035	4035	4035	4035

РОЗМІРИ МОЖЛИВОЇ НАДБУДОВИ (мм)

Максимальна довжина надбудови, мм	3270	4220	4220	4220	3270	3600
Максимальна висота надбудови, мм	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Ширина надбудови (оптимальна / максимальна), мм	2100 / 2350					
Висота від площини шасі до рівня дороги, мм	640 - 652					

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ

Максимальна швидкість, км/год	155	155	155	155	155	155
Витрата пального ¹ (міський цикл), л/100 км:	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
Витрата пального ¹ (заміський цикл), л/100 км:	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Витрата пального ¹ (змішаний цикл), л/100 км:	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
Викид CO ₂ (г/км)	198	198	198	198	198	198

Ємність бака для пального, л

90 (Опція 125)

¹ Ці дані отримані в результаті випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви 80/1268/ЕЕС з поправками СЕЕ 1999/100. Це ухвалена стандартна процедура для порівняння витрат палива різних автомобілів різних виробників. Витрата пального під час реальної експлуатації автомобіля може відрізнятися за рахунок манери водіння, дорожніх, погодних умов, комплектації автомобіля, умов використання, стану автомобіля та інших умов, які впливають на витрату пального.

